HARMONY

MAYOLICA BLOOM/15X15

Modelo: **MAYOLICA BLOOM/15X15**
Referencia: **41824** **MIX**
Tamaño: **14,8X14,8** cm
Espesor: **7,70** mm
Acabado: **Natural**
Material: **PORCELANICO - GRUPO BIb**
GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA



Absorción de Agua		
EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	**0,5% < E < 3%**
Características Dimensionales		
EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	**> 95%**
EN ISO-10545-2	Curvatura	**± 0,75 m**
EN ISO-10545-2	Espesor	**± 0,5 mm**
EN ISO-10545-2	Longitud y anchura	**± 0,9 mm**
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	**± 0,75 mm**
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	**± 0,75 mm**
Características Mecánicas		
EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	**Cumple**
EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada	**Cumple**
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	**Cumple**
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	**> 1100 N**
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexion	**> 30 N/mm2**
Características Superficiales		
EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	**-**
EN-101	Resistencia al rayado	**4**
Características Químicas		
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	**HA/HA/HA**
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	**LA/LA/LA**
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica / Sales Piscina	**A/A**
EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	**5/-/5/5**

HARMONY

MAYOLICA BLOOM/15X15

Modelo: **MAYOLICA BLOOM/15X15**

Referencia: **41824** **MIX**

Tamaño: **14,8X14,8** cm

Espesor: **7,70** mm

Acabado: **Natural**

Material: **PORCELANICO - GRUPO BIb**

GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA



Características Antideslizamiento

DIN-51130	Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado	**-**
UNE-41901:2017 EX	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	**0**

MARCADO CE

CE

Declaración CE de Prestaciones: **002CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta minima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es oríentativo y puede diferir del color de la pieza real. Este doumento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.